



DANE TECHNICZNE: Przyczepy hakowe Typ PH | Producent: Metaltech



PH 2



PH 4



PH 8



PH 12



PH 16



PH 19



PH 22



PH 30

TECHNICZNIE DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (KG):	3050	6500	10440	15000	20740	21000	27000	27000
MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ KONTENERA Z ŁADUNKIEM ZGODNA Z DMC (KG):	2300	4600	8000	12220	16000	15670	20700	20500
MASA WŁASNA PRZYCZEPY (KG):	1000	1900	2440	2780	4740	5330	6300	6500
PRĘDKOŚĆ JAZDY TECHNICZNIE DOPUSZCZALNA (KM/H):	30	30	40	40	40	40	40	40
TECHNICZNA MASA CAŁKOWITA KONTENERA WCIĄGANEGO (KG):	2300	4600	8000	12220	16000	19000	22000	30000
TECHNICZNA MASA CAŁKOWITA KONTENERA KIPROWANEGO (KG):	2300	6000	10000	14000	17000	21000	22000	30000
DŁUGOŚĆ KONTENERA WSPÓŁPRACUJĄCEGO MIN./MAKS. (MM):	3000	3600	4100/4600	4100/4600	5500/6500	5500/6500	5500/6500	6500/7500
MAKSYMALNY KĄT ROZŁADUNKU KONTENERA:	55	52	46	46	52	46	46	50
DŁUGOŚĆ MAX PODWOZIA Z KONTENEREM (MM):	4700	5880	6500	6500	8870	8920	8920	10000



+48 509 300 001

+48 502 040 470



WYSOKOŚĆ PŁASZCZYZNY ZAŁADUNKU KONTENERA (MM):	900	900	900	940	1250	1290	1390	1360
SZEROKOŚĆ MAX PODWOZIA Z KONTENEREM (MM):	2080	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC (KM):	70	70	70	70	100	120	120	200
STANDARDOWE ZAWIESZENIE OSI:	WAHACZ	SZTYWNE	WAHACZ	RESOR PARABOLICZNY	RESOR PARABOLICZNY	RESOR PARABOLICZNY	RESOR PARABOLICZNY	RESOR PARABOLICZNY
OPCJONALNE ZAWIESZENIE OSI:	BRAK	BRAK	BRAK	WAHACZ	WAHACZ	HYDRAULICZNE / PNEUMATYCZNE	HYDRAULICZNE / PNEUMATYCZNE	HYDRAULICZNE / PNEUMATYCZNE
STANDARDOWY ROZMIAR OGUMIENIA:	10,0/75-15,3	500/50-17	360/65-16	445/45 R19,5	445/65 R22,5	445/65 R22,5	445/65 R22,5	445/65 R22,5
WYDAJNOŚĆ POMPY HYDRAULICZNEJ CIĄGNIKA (L/MIN.):	MIN. 50	MIN. 50	MIN. 50	MIN. 50	MIN. 100	MIN. 100	MIN. 100	MIN. 100
WYMAGANE CIŚNIENIE PRACY (BAR):	160	180	200	200	200	200	200	330



+48 509 300 001

+48 502 040 470