



DANE TECHNICZNE

Wały uprawowe GROMIX | Producent: Agro-Factory II

Szerokość robocza	Wały uprawowe GROMIX CAMBRIDGE	typ	KM	kg
4,5	wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ450	U855/4H	75-90	1870
4,5	wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ500	U855/4H	80-90	2050
4,5	wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ530	U855/4H	80-90	2310
5	wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ450	U855/5H	85-95	2070
5	wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ500	U855/5H	85-95	2280
5	wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ530	U855/5H	85-90	2590
5	wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ560	U855/5H	85-90	3020
5	wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ600	U855/5H	85-90	3400
6,2	wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ450	U855/6H	90-110	2350
6,2	wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ500	U855/6H	90-110	2650
6,2	wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ530	U855/6H	90-110	2980



6,2	wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ560	U855/6H	90-110	3220
6,2	wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ600	U855/6H	90-110	3350
7,5	wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ450	U855/7H	100-120	2680
7,5	wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ500	U855/7H	100-120	3040
7,5	wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ530	U855/7H	100-120	3440
7,5	wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ560	U855/7H	100-120	3690
7,5	wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ600	U855/7H	100-130	3950
8	wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ500	U855/8H	120-130	3190
8	wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ530	U855/8H	120-130	3590
8	wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ560	U855/8H	120-130	3840
8	wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ600	U855/8H	125-140	4120
9	wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ5000	U855/9H	130-160	3670
9	wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ530	U855/9H	130-160	4160
9	wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ560	U855/9H	130-160	4270



9	wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ600	U855/9H	130-160	4410
montaż oświetlenia LED				
szerokość robocza	wały uprawowe GROMIX CROSSKILL Φ510	typ	KM	kg
4,5	wał CROSSKILL HYDRAULICZNY	U855/4H	80-90	1510
5	wał CROSSKILL HYDRAULICZNY	U855/5H	90-100	1630
6,2	wał CROSSKILL HYDRAULICZNY	U855/6H	95-110	1870
7,5	wał CROSSKILL HYDRAULICZNY	U855/7H	110-130	2090
montaż oświetlenia LED				